



新世代耐環境チェーン

W-GUARD

Wガードチェーン

新コーティングチェーン誕生!!

2質2層 従来の2倍の耐食性を実現



優れた耐食性



従来の当社ハイガードチェーンに対し約2倍の耐食性を有します。

優れた耐酸・アルカリ性



酸・アルカリ雰囲気でも使用可能です。

優れたコストパフォーマンス

ステンレスに比べローコストです。

強度はスタンダード並み



ステンレスに比べサイズダウンが可能です。

NEW TECH CHAIN
ENVIRONMENT RESISTANT
CHAIN SERIES

W-GUARD

Wガードチェーン

新コーティング（2質2層）で耐食性を大幅に向上させた耐環境チェーンです。
ステンレスに迫る耐食性を実現しました。

ラインアップ

一標準一

- シングルピッチチェーンDID40~80
- ダブルピッチチェーン DIDC2040~C2080H

一オプション一

標準またはオリジナルアタッチメント取付け品および
コンベヤチェーン関連は、当社までご相談下さい。
納期は、在庫（標準）と30日（オプション）対応です。

腐食テスト後の表面状態



キャストテスト ダブルガード：60Hr、ニッケルめっき：20Hr

性能比較

使用環境とチェーン選定は、当社までご相談下さい。

仕様	記号	強度 最大許容 張力比率	耐食性			
			一般大気中 (キャストによる)	水や海水の かかる所	耐アルカリ性	耐酸性
ダブルガード	WE	100%	◎ (ハイガードの2倍)	◎ (ハイガードの2倍)	◎	△ 弱い酸なら可 (PH3まで可)
ハイガード	E	100%	○	○	△ (被膜の耐アルカリ性無し)	×
標準形	-	100%	△	×	△	×
ラストレス	N	100%	○	△	○	△
ステンレス	SS	10%	◎	◎	◎	◎

(注)記号は、◎(優)、○(良)、△(可)、×(不可)となります。



ご注意

本製品は十分に注意して製造されています。しかし取付けや使用方法に誤りがあった場合、重大な事故になることがあります。
チェーンをご使用の際は、チェーン・sprocket取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご使用下さい。

- チェーンおよびsprocketの寿命は、給油条件により変化します。
- ローラ表面あるいは、ブシュ・ローラ間に給油が可能ならば、給油して下さい。

株式会社 D.I.D 販売 <http://www.did-coltd.com>

DID 大同工業株式会社

東京都中央区日本橋人形町3-5-4 (MS-2ビル2F)
 本社 (東京営業所) TEL (03)3808-0785 (代) FAX (03)5695-7146
 札幌営業所 TEL (011)782-1800 (代) FAX (011)782-1803
 関東営業所 TEL (048)738-5611 (代) FAX (048)738-5648
 名古屋営業所 TEL (052)586-7201 (代) FAX (052)569-1315
 大阪営業所 TEL (06)6251-2027 (代) FAX (06)6258-3230
 広島営業所 TEL (082)248-1631 (代) FAX (082)504-1474
 福岡営業所 TEL (092)415-3131 (代) FAX (092)415-3133

販売店